



【产品名称】负离子香薰蜡烛灯

【产品型号】FC301-X

【产品规格】斜头Φ95*180mm

【产品特点】摆动/定时/遥控/香薰/塑胶PP+石蜡

【输入电压】DC 5V 1A

【适配器】输入AC 100V-240V 输出DC 5V 1A

【功耗】<2W

【产品颜色】象牙白/草青/天蓝/红色

适用范围 | 客厅、卧室、浴室、书房、办公室、咖啡厅、酒店

功能介绍

火焰摆动:多方向随机自然摆动,每5分钟左右时间,可产生约500个负离子。

锂电池电压:3.7V/锂,其容量:2000mAh,约4小时充满电。M1模式时工作约16小时; M2模式时工作约19小时。拨动开关:OFF档,是关闭机器档;ON档是开机档,当拨动开机档时,香薰机工作模式默认为M1;遥控功能有效,遥控器分4键,(实现三个功能:整机开关功能、M键香薰开关功能、L键火焰开关功能);Timer档是定时档,香薰机工作模式默认为M1,整机5小时开,19小时关,自动重复循环。

- ON/OFF键:开关机,香薰机工作模式默认为M1。
- M1 ON/OFF键:M1模式:香薰开2分钟,停3分钟。
- M2 ON/OFF键:M2模式:香薰开2分钟,停5分钟。
- L ON/OFF键:火焰灯开关键。

包装规格

z 孩俗休	匠夔别凹栈KK栉	儀昂别凹栈KK栉	丛掩栈IE栉	坟控栈IE栉	惘昂畜掩栈夔栉
DA1.0+N	/0. (/0. (016	273(16. (043	3, 7	6, 2	/0 夔-昂
DA1.0+V	/0. (/0. (016	273(16. (043	4, 2	6, 7	/0 夔-昂
DA1.0+P	/0. (/0. (016	273(16. (043	4, 1	6, 6	/0 夔-昂

